

GROHTHERM F 10 075 2MG 00 مشذب ترموستاتي بمحوّل مدمج في اتجاهين

وصف المنتج:

• اللون: satin graphite

• يلائم الحمام أو الدش ذات المخارج المتعددة

حدة

• للاستخدام مع علبة التركيب الفوري Rapido T 35 500 000 يُباع على

• طلاء GROHE Long-Life

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م

• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج

• المقبض المعدني للتحكم في درجة حرارة

في الغلق والتدفق - محوّل لمخرجين

• مقبض معدني للتحكم في Aquadimmer بوظائف متعددة- التحكم

• يتطلب المخرج الثالث تحكّمًا منفصلًا في المقدار

• شمسة جدارية معدنية مستطيلة بتثبيت مخفي وعازلات مخفية

• معدل التدفق:

في الوقت نفسه

• - الحد الأقصى 53 ل/د عند ضغط 3 بار باستخدام كل المنافذ الثلاثة

• - منفذ سفلي 50 ل/د عند ضغط 3 بار

• - الصباغ العلوي الأيسر (للحمام) 30 ل/د عند ضغط 3 بار

• - الصباغ العلوي الأيمن (الدش) 24 ل/د عند ضغط 3 بار

