


## 10 075 3MG 00 GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRAL




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: satin graphite
- pour applications avec débit élevé et plusieurs douches
- exige des robinets d'arrêt séparés
- pour utilisation avec corps à encastrer Rapido T 35 500 000, à commander séparément
- finition GROHE Long-Life
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus
- poignée de sélection de température en métal
- rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
- débit:
  - - 53 l/min max. à 3 bars, avec utilisation simultanée des 3 sorties
  - - sortie inférieure 50 l/min à 3 bars
  - - sorties supérieures (gauche/droite) respectivement 36 l/min à 3 bars
- livré sans le corps encastré



## 10 075 3MG 00 **GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRAL**



### **PIÈCES DE RECHANGE**, octobre 2022 – now

1: poignée sélect. température (Numéro de commande 47900MG0)

2: rosace (Numéro de commande 47902MG0)

3: Set rallonge 27,5 mm (Numéro de commande 47781000)\*

\* Accessoires en option