
ALLURE BRILLIANT ICON 3D 20 608 SD0 خلاط حوض مثبت بالحائط ومزود بثلاث فتحات





وصفُ المنتجَ

• اللونُ: stainless steel

• محدد التدفق 5.0 ل/د في مجموعة GROHE Water Saving

• صنبور بمرغي مياه مُدمج

• علامات حمراء وزرقاء على المقابض للمياه الساخنة والباردة

• صمامات ساخنة/باردة مع أجزاء رأسية من السيراميك

الجانبية

• خراطيم اتصال مرنة مقاومة للضغط بين الصنبور والصمامات

• بروز 256 مم

• البيانات الفنية

• الحد الأدنى لضغط التدفق 0.5 بار

• الضغط الموصى به 1.0 إلى 5.0 بار

• إذا كان الضغط الثابت يزيد على 5 بار، فقم بتركيب مقلل الضغط

والساخن

• تجنب الاختلافات الكبيرة في الضغط بين الإمداد بالماء البارد


• معدل التدفق عند ضغط التدفق 3 بار: حوالي 5 لتر/دقيقة

• مدخل الماء الساخن بأقصى درجة حرارة: 80 درجة مئوية

• مدخل الماء الساخن بدرجة الحرارة الموصى بها (توفير الطاقة): 60 درجة م

ALLURE BRILLIANT ICON 3D 20 608 SD0 خلاط حوض مثبت بالحائط ومزود بثلاث فتحات

الآن – 2018 ربم‌تب‌س ,**قِطعُ الغيارَ**



1: جزء علوي سيراميك 1/2 بوصة (45882000 رقمُ الطلبَ.)

1.1: حلقة دائرية بقطر x 18.2 قطر (0392400M رقمُ الطلبَ.) 1.7

2: جزء علوي سيراميك 1/2 بوصة (45883000 رقمُ الطلبَ.)

2.1: حلقة دائرية بقطر x 18.2 قطر (0392400M رقمُ الطلبَ.) 1.7

3: خرطوم وصلة مرنة (45704000 رقمُ الطلبَ.)

4: صامولة إقتران 1/2 بوصة (1290100M رقمُ الطلبَ.)

4.1: عازل ليفي بقطر x 18.5 قطر (0138900M رقمُ الطلبَ.) 2 x 12

5: طقم تصريف بقابس للفتح بالضغط (65807000 رقمُ الطلبَ.)

6: صامولة إقتران 1/2 بوصة 14.5 x ملم *(1290200M رقمُ الطلبَ.)

* إكسسوارات* اختيارية*