

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 121 243 0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج

• اللون: Matte Black

• trim set for GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

• تركيبمغطى، قابل للتعديل عكسيًا براوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع noitaxiFtsaF (شمسة وعازل عمود بغطاء،

من GROHE EcoJoy إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأتربة


• multiple outlets can be run simultaneously

• without roughing-in set 35 600/35 604 (please order separately)

• A + B + C = 36 لتر/دقيقة


• A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23



GROHTHERM SMARTCONTROL 29 121 243 0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

الآن - 2024 ويام, قطع الغيار



- 1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب).
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (490292430 رقم الطلب).
- 2.1: غطاء تغطية (1015032430 رقم الطلب).
- 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب).
- 3: غطاء منقوب من المنتصف (490352430 رقم الطلب).
- 4: زر يعمل بالضغط (483612430 رقم الطلب).
- 4.1: pushbutton (140772430 رقم الطلب).
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب).
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب).
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب).
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب).
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب).
- 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب).
- 10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب).
- 11: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب).
- 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي, 25 ملم* (14048000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية