

Pure Freude
an Wasser



GROHTHERM SMARTCONTROL 29 121 DAO ترمومستات للتركيب المخفى بثلاث صمامات

وصف المنتج



اللون: warm sunset.

طقم للتركيب النهائي يلائم

GROHE Rapido SmartBox (35 604).

تركيب مغطى)، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

شمسية جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسيّة وعازل عمود بخطاء،

GROHE Long-Life.

من GROHE إلى تدفق كامل

GROHE SmartControl، أذر لتعديل المقدار

exchangeable symbols.

القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

زر أمان عند °38 م

محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus عند 43 °م أو 46 °م مدرج

صمامات لا رجعية مدمجة وصفارات للأثرية

multiple outlets can be run simultaneously.

من دون طقم تركيب

لتر/دقيقة A + B + C = 36

لتر/دقيقة المخرج A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

