

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 124 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

وصف المنتج:



• اللون: brushed hard graphite

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج


• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously


• من دون طقم تركيب

• لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة المخرج C = 26 لتر/دقيقة المخرج B+C = 29



GROHTHERM SMARTCONTROL 29 124 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين



الآن - 2018 ربيع ثببس, قطع الغيار

- 1: لوح تحميل (48363000 رقم الطلب.)
 - 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029AL0 رقم الطلب.)
 - 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49039AL0 رقم الطلب.)
 - 4: زر يعمل بالضغط (48361AL0 رقم الطلب.)
 - 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)
 - 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)
 - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
 - 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب.)
 - 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
 - 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب.)
 - 10: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (14055000 رقم الطلب.) (EN1717)
 - 11: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب.)
 - 12: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)
 - 13: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي, 25 ملم* (14048000 رقم الطلب.)
- * إكسسوارات اختيارية*