

Pure Freude  
an Wasser



## ترmostات للتركيب المخفى بضماءين GROHTHERM SMARTCONTROL 29 124 DLO

وصف المنتج



• اللون: brushed warm sunset

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

تركيب مقطعي)، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بخطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl أضفط ل التشغيل/الإيقاف، أذر لتعديل المقدار

exchangeable symbols •

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان عند °38 م GROHE SafeStop

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفارات للأثراء

multiple outlets can be run simultaneously •

• من دون طقم تركيب

لترا/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة المخرج C = 26 لتر/دقيقة المخرج D = 29 لتر/دقيقة

