

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج:



• اللون: brushed hard graphite

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأتربة


• multiple outlets can be run simultaneously

• من دون طقم تركيب


• لتر/دقيقة A + B + C = 36

• لتر/دقيقة المخرج A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23



## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات



الآن - 2018 ريم تيس، قطع الغيار

- 1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب.)
  - 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029AL0 رقم الطلب.)
  - 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49042AL0 رقم الطلب.)
  - 4: زر يعمل بالضغط (48361AL0 رقم الطلب.)
  - 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)
  - 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)
  - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
  - 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب.)
  - 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
  - 9: موسع مقبس\* (49059000 رقم الطلب.)
  - 10: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة\* (49003000 رقم الطلب.)
  - 11: سدادات خدمة\* (1405300M رقم الطلب.)
  - 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم\* (14048000 رقم الطلب.)
- \* إكسسوارات اختيارية\*