

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 127 MS0 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

وصف المنتج



• اللون: satin steel

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بقطر،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتعديل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously

• من دون طقم تركيب

• لتر/دقيقة A + B + C = 36

• لتر/دقيقة المخرج A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

