



29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: moon white
- à associer avec :
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- finition GROHE Long-Life
- bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C ou 46°C inclus
- clapets anti-retour et filtres intégrés
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- plaque de verre en moon white
- débit: sortie B = 24 l/min sortie C = 26 l/min sortie B+C = 29 l/min

29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES



PIÈCES DE RECHANGE, septembre 2016 – now

- 1: Plaque de montage (Numéro de commande 48363000)
 - 2: Poignée Thm cplte SmartCtrl encastré (Numéro de commande 49029000)
 - 3: Rosace (Numéro de commande 49040LS0)
 - 4: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)
 - 5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
 - 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (Numéro de commande 49088000)
 - 6: Élément thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
 - 7: clapet de non-retour (Numéro de commande 47979000)
 - 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
 - 9: Clef (Numéro de commande 49059000)*
 - 10: Dispositif de sécurité (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 14055000)*
 - 11: Elmt thm 3/4" inversé SmartControl (Numéro de commande 49003000)*
 - 12: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)*
 - 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)*
- * Accessoires en option