

38 422 000 خزان طرد لدورة المياه

وصف المنتج

- ارتفاع التركيب 0.82 م
- صمام تصريف بتدفق ثنائي، هوائي
- التشغيل الأمامي أو العلوي
- مصدر إمداد المياه من اليسار/ اليمين أو الأعلى
- ضجيج منخفض (المجموعة الأولى وفقًا لمواصفات الضجيج الألمانية)
- معزول عن التكثف
- 360 × 410 × 415 مم
- " _ وصلة إمداد بالماء
- دعائم تثبيت
- أنبوب دفع
- الإنشاءات

- فتحة التفتيش قابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء مرحلة

40 950 000 (تباع على حدة)

- لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة



38 422 000 خزان طرد لدورة المياه

الآن - 2013 وي لوي, قطع الغيار

1: قلب (42385000 رقم الطلب.)

2: جلبة التدفق الزائد (43325000 رقم الطلب.)

2.1: وردة عزل (0319100M رقم الطلب.)

3: جهاز دعم (42195000 رقم الطلب.)

4: صمام ملء (37095000 رقم الطلب.)

4.1: مقبض (43734000 رقم الطلب.)

4.1.1: عازل (4377000M رقم الطلب.)

4.2: رأس صمام (43536000 رقم الطلب.)

4.3: ممبرين (43758000 رقم الطلب.)

4.4: غطاء مسمار (43735000 رقم الطلب.)

4.5: طفو صمام, 5 قطع (4379100M رقم الطلب.)

4.6: مجموعة اولسيهات* (43722000 رقم الطلب.)

5: فتحة الفحص للبيستم 0.82 م (42326000 رقم الطلب.)

6: AV1 كامل (42314000 رقم الطلب.)

6.1: خرطوم هوائي (42319000 رقم الطلب.)

6.2: عازل (42310000 رقم الطلب.)

6.3: قاعدة صمام للطراز (42315000 رقم الطلب.) GD2

* إكسسوارات اختيارية

