

RAPID SL 38 526 00F عنصر للمرحاض، ارتفاع التركيب 0.82 م

وصف المنتج



with flushing cistern GD 2, 3 - 4.5 l •

• يلائم التثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة

• إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم

• يلائم التغطية الجافة، مجمع بالكامل سابقاً

• مع توصيلات ثابتة

• معتمد من TÜV

• مسامير لتثبيت المرحاض

• مسافة مسامير التثبيت 180/230 مم

• كوع من البولي بروبيلين للمنفذ بقطر 90 مم

• عمق قابل للضبط

• مقادير Ø 90/110 مم

• طقم توصيل للمدخل والمنفذ

• صهريج الدفع GD 2 3 إلى 4.5 ل، يحتوي على الميزات التالية

• صهريج الدفع، 6 إلى 9 ل، يحتوي على الميزات التالية:

إيقاف أو تدفق منفرد

• صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاع للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل /

التشغيل الأمامي أو العلوي

• مصدر إمداد المياه من اليسار/ اليمين أو الخلف

• ضجيج منخفض (المجموعة الأولى وفقاً لمواصفات الضجيج الألمانية)

• معزول عن التكتف

تركيبه بالدفع

• " _ وصلة إمداد بالماء تشمل صمام زاوية متكاملًا وقارن خرطوم مرن يتم

الإنشاءات

• فتحة التفتيش قابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء مرحلة

على حدة

• للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (تباع

40 950 000 (تباع على حدة)

• لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة

