

GROHE ONDUS DIGITECTURE LIGHT 38 915 LS0 لوحة طرد

وصف المنتج



• اللون: moon white

• يلائم الدفق ثنائي أو الضغط للبدء والإيقاف

• لتشغيل الدفق SoftTouch

• الهيكل الخارجي المظلل

• بمصابيح باللون الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر

• اللون الفاتح قابل للتعديل بشكل منفرد

• ميقاتي تشغيل / إيقاف للتنظيم الفردي لفترة الإضاءة

• كابل توصيل 3 م

• محول يلائم التركيب الخارجي

• محرك مؤازر

• مصدر طاقة واسع النطاق بقدرة 110 فولت إلى 240 فولت 50/60 هرتز

• 9 فولت أمبير

• معتمد من المفوضية الأوروبية

• مع مصابيح التحقق من التشغيل


• يلائم الصهاريج GD 2 بصمام الصرف الهوائي AV1

• 200 × 200 مم

• مصنوع من زجاج آمن

• تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

• غير ملائم للطرارز GROHE Fresh



GROHE ONDUS DIGITECTURE LIGHT 38 915 LS0 لوحة طرد

الآن - 2010 س طسغأ, قطع الغيار

1: لوح علوي مع جهاز إلكتروني (42427LS0 رقم الطلب).

2: محرك سرفو (43281000 رقم الطلب).

2.1: جهاز دعم (42246000 رقم الطلب).

2.2: جهاز دعم محرك (43617000 رقم الطلب).

3: خرطوم (43307000 رقم الطلب).

4: إقشيه مداد بالكهرباء من 110-240 فولت (36078000 رقم الطلب).

5: عامود طرد للمحرك المؤازر (43306000 رقم الطلب).

6: كابل تطويل (36221000 رقم الطلب).

7: كابل تطويل* (36222000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية

