

UNISSET SLIM 39 683 000 عنصر للمرحاض مع خزان طرد 88.9 ملم

وصف المنتج

• module for masonry-in •

• 793 x 426 x 130 mm •

• مسامير تثبيت المرحاض

• مسافة مسامير التثبيت 180/230 مم

• كوع للمنفذ Ø 90 مم

• عمق قابل للضبط

• مقاس Ø 90/110

• طقم توصيل للمدخل والمنفذ

• صهيرج الدفق 3 - 6 SLIM ل، يحتوي على الميزات التالية:

• ضبط تسليم مصنع 6 لتر و3 لتر

• إيقاف أو تدفق منفرد

• صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاع للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل/

• إمداد بالماء من أعلى

• تركيبه بالدفع

• " _ وصلة إمداد بالماء تشمل صمام زاوية متكاملًا وقارن خرطوم مرن يتم

• ضجيج منخفض (المجموعة الأولى وفقًا لمواصفات الضجيج الألمانية)

• معزول عن التكثف

• مرحلة الإنشاءات، للاستخدام الرأسي

• فتحة التفتيش القابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء

• 40 949 000 (تباع على حدة)

• لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة

