

## UNISSET SLIM 39 683 000 عنصر للمرحاض مع خزان طرد 88.9 ملم

وصف المنتج

module for masonry-in •

793 x 426 x 130 mm •

• مسامير لتثبيت المرحاض

• مسافة مسامير التثبيت 180/230 مم

• كوع للمنفذ 90 Ø مم

• عمق قابل للضبط

• مقائل 90/110 Ø مم

• طقم توصيل للمدخل والمنفذ

• صهريج الدفع 6 - 3 SLIM ل، يحتوي على الميزات التالية:

• ضبط تسليم مصنع 6 لتر و3 لتر

• إيقاف أو تدفق منفرد

• صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاع للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل /

• إمداد بالماء من أعلى

• تركيبه بالدفع

• " \_ وصلة إمداد بالماء تشمل صمام زاوية متكاملًا وقارن خرطوم مرن يتم

• ضجيج منخفض (المجموعة الأولى وفقًا لمواصفات الضجيج الألمانية)

• معزول عن التكتف

• الإنشاءات

• فتحة التفتيش قابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء مرحلة

• للاستخدام الرأسي

40 949 000 (شباع على حدة)

• لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يُرجى شراء عمود المراجعة

