

UNISSET SLIM 39 684 00F عنصر للمرحاض مع خزان طرد 88.9 ملم

وصف المنتج

- طقم توصيل للمدخل والمنفذ
- مقدار الصهرج 6 لتر
- صمام بزاوية _ بوصة
- مسامران لتثبيت المرحاض
- مسافة مسامير التثبيت 180/230 مم
- تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز
- مرحلة الإنشاءات، للاستخدام الرأسي
- فتحة التفتيش القابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء
- 40 949 000 (تباع على حدة)
- لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة
- صهرج الدفق 3 - 6 SLIM 3، يحتوي على الميزات التالية:
- إمداد بالماء من أعلى
- إيقاف أو تدفق منفرد
- صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاعاً للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل /
- أداة إدارة تدفق اختيارية، يرجى شراؤها على حدة
- على حدة)
- للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 39 699 000 (تباع
- ضبط تسليم مصنع 4.5 لتر و3 لتر

