

عنصر للمرحاض مع خزان طرد 88.9 ملم، ارتفاع التركيب 1.13 م RAPID SL SLIM 39 685 00F

وصف المنتج

- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم
- يلائم التثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة
- يلائم التغطية الجافة، مجمع بالكامل سابقًا
- مقدار الصهرج 6 لتر
- ضبط تسليم مصنع 4.5 لتر و3 لتر
- صمام بزوايا _ بوصة
- مسامير لتثبيت المرحاض
- ضبط سريع، قابل للقفل
- مسافة مسامير التثبيت 180/230 مم
- تقنية GROHE EcoJoy لمياه أقل وتدفق ممتاز

40 949 000 (تباع على حدة)

- تركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة

الإنشاءات

- فتحة التفتيش قابلة للتصغير، بما في ذلك الحماية أثناء مرحلة
- للاستخدام الرأسي
- صهرج الدفق 6 - 3 SLIM ل، يحتوي على الميزات التالية:

إيقاف أو تدفق منفرد

- صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاع للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل/

إمداد بالماء من أعلى

- أداة إدارة تدفق اختيارية، يرجى شراؤها على حدة

على حدة

- للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 39 699 000 (تباع

