

## RAPID SL SLIM 39 687 000 عنصر للمرحاض مع خزان طرد 88.9 ملم، ارتفاع التركيب 1.13 م

### وصف المنتج

- يلائم التثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة
- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم
- يلائم التكبسية الجافة، مجمع بالكامل سابقًا
- مع توصيلات ثابتة
- مسامير لتثبيت المرحاض
- مسافة مسامير التثبيت 180/230 مم
- كوع للمنفذ 90 مم
- عمق قابل للضبط
- مقابض 90/110 مم
- طقم توصيل للمدخل والمنفذ
- صهريج الدفع 3 - 6 SLIM ل، يحتوي على الميزات التالية:



- ضبط تسليم مصنع 6 لتر و 3 لتر
- إيقاف أو تدفق منفرد

- صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاع للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل /
- إمداد بالماء من أعلى
- معزول عن التكثف

### تركيبه بالدفع

- " \_ وصلة إمداد بالماء تشمل صمام زاوية متكاملًا وقارن خرطوم مرن يتم

### الإشاعات

- فتحة التفتيش قابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء مرحلة

### • للاستخدام الرأسي

### على حدة)

- للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 39 699 000 (تباع

### 40 949 000 (تباع على حدة)

- لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة

